

NEU



Technische Daten	
Anzahl Fahrräder	2
Abmessungen (montiert)	119 x 72 x 58 cm (BxHxT)
Abmessungen (gefaltet)	61 x 20 x 65 cm (BxHxT)
Gewicht inkl. Abstandshalter	13,5 kg
Radschienen-Abstand	220 mm
Zuladung (Stützlast ≥ 50 kg)	max. 36,5 kg
Zuladung (Stützlast ≥ 73,5 kg)	max. 60 kg
Max. Achsabstand des Fahrrads	130 cm
Abklappwinkel	60°
Abstandshalter	Mit Klammer (Ø 75 mm)
Max. Reifenbreite	3" (ca. 7,5 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*

Mindestanforderung der Anhängerkupplung	
Materialgüte	min St 52-3
Stützlast	min 50 kg

Funktionen

- Einfache und kraftsparende Anbringung auf der Anhängerkupplung durch hebellosen, patentierten IQ-Schnellverschluss
- Patentierte, abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung
- Neue, extra breite Radschienen für Reifenbreiten bis 4,5 Zoll
- Faltbare Radschienen- und Leuchteinheit
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Räder auf der Radschiene
- Bequemes Auslösen der Abklappfunktion mit Fußhebel
- Schnellspannhebel zum Fixieren des breiten Trägerrahmens
- Gleichschließende Diebstahlhemmung
- Geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort und große Zuladung
- In Deutschland hergestelltes Qualitätsprodukt mit 3 Jahren Garantie

i21 S-DC

Art. 18100-DC

- Mit Distance Control



ABNEHMBARE ABSTANDSHALTER

MAX. 60 KG ZULADUNG

13,5 KG EIGENGEWICHT

ABKLAPP-FUNKTION 60°

KLEINES FALTMASS

EXTRA LEICHTE MONTAGE

WERKZEUGLOSE MONTAGE

ABSCHLIEß-BAR

E-BIKE GEEIGNET

Zubehör:

Transport- und Aufbewahrungstasche
Art. 25020



Auf- und Überfahrschiene (faltbar)
Art. 19950



Zahnband-Umrüstkit für Fatbikes
Art. 25010

